

ТИП КЛЕЯ

Клей на основе синтетического каучука.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в мебельной промышленности, производстве матрасов и офисной мебели, для склеивания поролона с поролоном, с древесиной, с войлоком, с тканью, с металлом и поролона с пластиком, а также войлочной материи с войлочной материей и ткани с тканью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Очень хорошая адгезия
- * Отличная прочность сцепления
- * На основе сольвента
- * Низкая вязкость

Не содержит трихлорэтан

Не воспламеняется

УПАКОВКА

Металлическая банка 3,2 кг / 14 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в оригинальной таре в прохладном месте. Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте. Открытые контейнеры следует тщательно закрывать и держать в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.

Срок хранения в оригинальной упаковке около 12 месяцев.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми и не содержать пыли. Клей можно наносить кистью или распылять из пистолета. Клей распыляется на одну поверхность, после нескольких минут высыхания склеиваемые детали соединяются, если поверхности слишком впитывающие, можно нанести два слоя клея. Пар нельзя вдыхать, он не должен попадать прямо на руки и в глаза, клей следует использовать в вентилируемом помещении.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Использовать комплектный костюм, обеспечивающий защиту от химических веществ. Тип средств защиты должен выбираться в зависимости от концентрации и



количества вредных веществ на конкретном рабочем месте.

Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	синтетический каучук
Цвет	прозрачный янтарный
Внешний вид	жидкость
Запах	органический сольвент
Рабочая температура	140 - 170°C
Вязкость	300-500 cps. (20°C)
Сухой остаток	39,00-44,00 %
Плотность	0,96 (±0.05) г/см ³
Точка размягчения	76 - 84°C