

ТИП КЛЕЯ

Индустриальный клей на основе ПВА-дисперсии, качество склеивания D2/D3.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Этот клей может успешно использоваться в процессе склеивания в мебельной промышленности всех видов древесных материалов (склеивание окон и дверей, склеивание по пласти HPL-плит, склеивание по пласти разделительных стенок и изготовление элементов, склеивание твердых и экзотических пород древесины, пригоден для склеивания шпона). Пригоден для высокочастотного склеивания. Особенно хорошо он работает для холодного прессования деревянных поверхностей и склеивании каркасов.

УПАКОВКА

10, 30, 60 и 1000 кг в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Максимальный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 12 месяцев при температуре от -5°C до + 35°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основы	ПВА
Цвет	белый
Внешний вид	вязкая жидкость
Вязкость	9,000 – 20,000 mPas Brookfield DV2 T
pH	6 – 8
Сухой остаток	38 - 40%
плотность	1,07 г/см ³
Свободный мономер	0,3% max
Открытое время (150г/м ²)	6 – 8 мин
MFFT	8°C
Структура	Прозрачный – жесткий

