

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав на основе ЭВА для производства воздушных фильтров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется при производстве автомобильных, бытовых и промышленных фильтрующих элементов.

СВОЙСТВА

- Образует гибкий, термоустойчивый клеевой шов
- Высокая сила сцепления
- Отличная смачиваемость бумаги, ткани и нетканых материалов

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Прочность на растяжение	6,66 мПа
Температура в помещении и рабочих материалов	>10 °C
Время схватывания	Короткое
Время открытой выдержки	Среднее
Термоустойчивость	85
Влажность склеиваемых элементов	8 – 10 %
Способ нанесения	Валок, форсунка
Давление прессования	3 – 5 кг/см ²

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15–25°C) в закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед работой с продуктом важно ознакомиться с листом безопасности.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуем регулярно проверять температуру в системе нанесения. Материал должен быть очищен от пыли. Наладка линии производится согласно инструкциям производителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Гранулы
Цвет	Прозрачно-жёлтый
Основа	ЭВА-сополимер
Индекс плавления	270 – 290 г/10 мин
Вязкость	6500 ± 500 мПа/с 160 °C
Плотность	0,95 ± 0,05 г/см ³
Точка размягчения	103 °C